

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC

INFORMA QUE:

El organismo Evaluador de la Conformidad (OEC), **CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICOPTEROS RUSOS- CMR S.A.S.** con código de acreditación **12-LAC-026**, a través de **DECISIÓN DE COMITÉ DE ACREDITACIÓN** con fecha 15 de junio de 2016, se le suspende la capacidad de evaluar la conformidad del (los) alcance(s), descritos a continuación, desde el 27 de junio de 2016.

ALCANCE

Calibraciones en Laboratorio Permanente.

CODIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN - CMC	INSTRUMENTO A CALIBRAR	EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Dimensional Longitud	0 mm a 600 mm con tornillo micrométrico de 0 mm a 25 mm	0,61 μ m	Micrómetro para mediciones exteriores o de profundidad con indicación digital o analógica, $d \geq 0,001$ mm.	Caja de bloque calibre con rango de 2,5 mm a 25 mm. Grado 0 Bloques calibre individuales de 100 mm. Grado 0	PROCEDIMIENTO CEM - DI - 005 Edición 0
		0 mm a 25 mm con tornillo micrométrico de 0 mm a 25 mm	1,2 μ m	Micrómetro de profundidad con indicación analógica, $d \geq 0,01$ mm.	Caja de bloques calibre de 0,5 mm a 100 mm Grado 0	
		0 mm a 25 mm con tornillo micrométrico de 25 mm	1,3 μ m	Micrómetro para mediciones de interiores de dos contactos Axiales indicación analógica, $d \geq 0,01$ mm.	Caja de bloque calibre con rango de 2,5 mm a 25 mm. Grado 0 Caja de bloques calibre de 0,5 mm a 100 mm - Grado 0	PROCEDIMIENTO CEM - DI - 021 Edición 0
		0 pulgadas a 1 pulgadas (0 a 25,4 mm) con tornillo micrométrico de 0 pulgadas a 1 pulgada (0 mm a 25,4 mm)	2,9 E-5 pulgadas (0,75 μ m)	Micrómetro para mediciones exteriores o de profundidad con indicación digital o analógica, $d \geq 0,00005$ pulgadas	Caja de bloque calibre con rango de 2,5 mm a 25 mm. Grado 0 Bloques calibre individuales de 100 mm. Grado 0	PROCEDIMIENTO CEM - DI - 005 Edición 0
		0 pulgadas a 12 pulgadas (0 a 304,8 mm) con tornillo micrométrico de 0	5,8 E-5 pulgadas (1,5 μ m)	Micrómetro para mediciones exteriores o de profundidad con indicación digital o	Caja de bloques calibre de 0,5 mm a 100 mm - Grado 0	



COMUNICADO SUSPENSIÓN PARCIAL ALCANCE DE ACREDITACIÓN

CÓDIGO: FR-4.3-12
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 2
FECHA: 2015-01-28

		pulgadas a 1 pulgada (0 mm a 25,4 mm)		analógica, $d \geq 0,0001$ pulgadas.		
		0 pulgadas a 12 pulgadas (0 a 304,8 mm) con tornillo micrométrico de 0 pulgadas a 1 pulgada (0 mm a 25,4 mm)	12 E-5 pulgadas (0,030 μm)	Micrómetro de profundidad con indicación digital o analógica, $d \geq 0,001$ pulgadas.		