



ONAC ACREDITA A:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

S.A.S. BIC Sigla: EPI S.A.S. BIC

NIT. 900.130.488-2

Cra 15 #52-66, Cali, Valle, Colombia.

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017.

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

24-LAB-024

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2025-07-11

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2028-07-10

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. BIC Sigla: EPI S.A.S. BIC
24-LAB-024
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	EPI Laboratorio: Carrera 15 # 52-66, Cali, Valle del Cauca, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L09	C50	Inflamabilidad (Flammability)	Inflamabilidad	Casco de protección personal Tipo I y Tipo II	Presencia / Ausencia Presencia o Ausencia de Llama	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) Numeral 10.1
L24	C50	Retención del barbuquejo (Chin strap retention)	Impacto	Casco de protección personal Tipo II Clases C, E y G	1 mm a 40 mm	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) Numeral 10.6
L24	C50	Penetración del ápice (Apex penetration)	Resistencia a la penetración	Casco de protección personal II, Clases C, G y E	Contacto / No contacto	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) Numeral 10.3
L24	C50	Penetración descentrada (Off center penetration)	Resistencia a la penetración	Casco de protección personal Tipo II Clases C, E y G	Contacto / No contacto	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) Numeral 10.5
L24	C50	Resistencia estática en posición de pie (Static feet first test)	Tracción/Tensión	Arnés de cuerpo entero	1 mm a 30 mm 0,039 in a 1,18 in Deslizamiento de las hebillas	ANSI/ASSP Z359.11-2021 Numeral 4.3.5
L24	C50	Resistencia estática para eslingas (Lanyard and positioning lanyard static strength testing)	Tracción/Tensión	Eslingas de posicionamiento y Restricción para protección contra caídas.	Resiste / No resiste	ANSI/ASSP Z359.3-2019 Numeral 4.2.1
L24	C50	Resistencia estática para absorbedores de energía (Static strength testing of personal energy absorbers)	Tracción/Tensión	Absorbedor de energía para protección contra caídas.	Resiste / No resiste	ANSI/ASSP Z359.13-2013 (R2022) Numeral 4.3
L24	C50	Resistencia estática para eslingas de absorción de energía (Static strength testing of energy absorbin lanyards)	Tracción/Tensión	Eslinga de absorción de energía para protección contra caídas	Resiste / No resiste	ANSI/ASSP Z359.13-2013 (R2022) Numeral 4.6
L24	C50	Resistencia estática para conectores de anclaje Tipo A (Static strength test for type A anchorage connector)	Tracción/Tensión	Conectores de anclaje tipo A para protección contra caídas	Resiste / No resiste	ANSI/ASSP Z359.18-2017 Numeral 4.2.1.1
L24	C50	Resistencia estática para líneas de vida vertical de conexión sencilla (Static strength test - single anchor life-line)	Tracción/Tensión	Líneas de vida vertical textiles Líneas de vida vertical en cable de acero	Resiste / No resiste	ANSI/ASSP Z359.15-2014 Numeral 4.3.1

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

