



ONAC ACREDITA A:

METRILAB LTDA

NIT. 900.181.386-8

Calle 45 A # 55 - 57 Bogotá D.C., Colombia.

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

11-LAC-052

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2012-06-12

Fecha de Renovación:

2025-01-05

Fecha de publicación
última actualización:

2025-06-04

Fecha de vencimiento:

2030-01-04

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Director Ejecutivo (E)

ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 45 A # 55 – 57 Bogotá D.C., Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Longitud	0,32 mm 2,003 mm 4,68 mm 6,18 mm	0,001 8 mm	Medidores de espesor de recubrimiento sobre material conductor ferroso	Juego de láminas de Poliestireno STDP1	DEFELSKO Management Procedure 2529 Revisión: B Date Issued: July 22, 2013 Date Revised: October 30, 2017
DC3	Longitud	$20,8 \mu m \leq Vm \leq 21,67 \mu m$	0,34 μm	Medidores de espesor de recubrimiento sobre material conductor ferroso	Juego de láminas ferrosas SRM 1358 b	DEFELSKO Management Procedure 2530 Revisión: G Date Issued: October 23, 1998 Date Revised: March 4, 2019
DC3	Longitud	$78 \mu m \leq Vm \leq 78,2 \mu m$	1,2 μm			
DC3	Longitud	$248,3 \mu m \leq Vm \leq 250,7 \mu m$	3,8 μm			
DC3	Longitud	$1027,3 \mu m \leq Vm \leq 1041,8 \mu m$	11 μm			
DC3	Longitud	70,81 μm	0,44 μm	Medidores de espesor de recubrimiento sobre material conductor no ferroso	Bloques recubiertos sobre material no Ferroso Modelo A2	DEFELSKO Management Procedure 2527 Revisión: B Date Issued: July 22, 2013 Date Revised: June 17, 2016
DC3	Longitud	243,84 μm	0,44 μm			
DC3	Longitud	506,24 μm	0,44 μm			
DC3	Longitud	0,36 mm	0,002 3 mm	Medidores de espesor de recubrimiento por ultrasonido	Juego de láminas de poliestireno modelo STDP6	DEFELSKO Management Procedure 2591 Revisión: E Date Issued: August 7, 2006 Date Revised: June 4, 2014
DC3	Longitud	1,48 mm	0,002 3 mm			
DC3	Longitud	2,44 mm	0,002 3 mm			
DC3	Longitud	3,06 mm	0,002 3 mm			

ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA

11-LAC-052

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 45 A # 55 – 57 Bogotá D.C., Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Longitud	75,91 μm	0,86 μm	Medidores de espesor de recubrimiento por ultrasonido	Bloques recubiertos sobre material no Ferroso Modelo A3	DEFELSKO Management Procedure 2591 Revisión: E Date Issued: August 7, 2006 Date Revised: June 4, 2014
DC3	Longitud	127,13 μm	0,86 μm			
DC3	Longitud	250,84 μm	0,86 μm			
DC3	Longitud	500,94 μm	0,86 μm			
DC3	Longitud	2,503 mm ≤ Vm ≤ 2,506 mm	0,004 mm	Medidor de espesor de pared por ultrasonido	Bloque métrico de acero modelo 5A	DEFELSKO Management Procedure 2585 Revisión: G Date Issued: Feb 21, 2003 Date Revised: June 16, 2021
DC3	Longitud	4,999 mm ≤ Vm ≤ 5,006 mm	0,004 mm		Bloque métrico de acero modelo 1018 STEEL	
DC3	Longitud	7,502 mm ≤ Vm ≤ 7,505 mm	0,004 mm			
DC3	Longitud	9,998 mm ≤ Vm ≤ 10,014 mm	0,004 mm			
DC3	Longitud	12,499 mm ≤ Vm ≤ 12,508 mm	0,004 mm			
DC3	Longitud	15 mm	0,004 mm		Bloque métrico de acero modelo 1018 STEEL	
DC3	Longitud	20 mm	0,004 mm			
DC3	Longitud	25 mm	0,004 mm			
DC3	Longitud	0 μm ≤ Vm ≤ 120 μm	1,2 μm	Grindómetro (piedra de molienda)	Comparador de carátula Modelo ID C112B	Procedimiento interno CSS P05-I-01 versión 9 de 2019-11-18
DC4	Rugosidad	38,5 μm 165,7 μm 496,0 μm	0,94 μm 0,94 μm 0,94 μm	Rugosímetros	Láminas de rugosidad	DEFELSKO Management Procedure 2541 Revisión: I Date Issued: September 26, 2011 Date Revised: July 21, 2023

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 45 A # 55 – 57 Bogotá D.C., Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC4	Rugosidad	79,6 µm 130,5 µm	1,4 µm 1,4 µm	Medidores de perfil de superficie o de anclaje	Láminas de rugosidad	DEFELSKO Management Procedure 2551 Revisión: C Date Issued: February 7, 2014 Date Revised: April 30, 2024
DG5	Fuerza	3,45 MPa ≤ Vm ≤ 20,69 MPa	0,065 MPa	Medidores de adherencia hidráulicos tipo autolineantes con Dolly de 20 mm de diámetro	Sistema de medición indicador (SSI) y celda de carga SBO-5K	DEFELSKO Management Procedure 2571, Revisión D, enero 2016
DH3	Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica)	20°: 43,7 UB ≤ Vm ≤ 93,3° UB ¹	20°: 0,18 UB ¹	Brillómetros con capacidad de medida en ángulos de 20°, 60° y 85°	Lámina de vidrio oscuro Modelo GG-6660 Gloss standrad 4521 Estándar Micro Tri gloss Modelo 4434	Standard Test Method for Specular Gloss. ASTM D52314 (Reapproved 2018) Numeral 9
DH3	Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica)	60°: 47,1 UB ≤ Vm ≤ 95,3 UB UB ¹	60°: 0,18 UB ¹	Brillómetros con capacidad de medida en ángulos de 20°, 60° y 85°	Lámina de vidrio oscuro Modelo GG-6660 Gloss standrad 4521 Estándar Micro Tri gloss Modelo 4434	Standard Test Method for Specular Gloss. ASTM D52314 (Reapproved 2018) Numeral 9

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 45 A # 55 – 57 Bogotá D.C., Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DH3	Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica)	85°: 19,4 UB ≤ Vm ≤ 99,6 UB UB ¹	85°: 0,23 UB ¹	Brillómetros con capacidad de medida en ángulos de 20°, 60° y 85°	Lámina de vidrio oscuro Modelo GG-6660 Gloss standrad 4521 Estándar Micro Tri gloss Modelo 4434	Standard Test Method for Specular Gloss. ASTM D52314 (Reapproved 2018) Numeral 9
DH3	Propiedades de los sistemas ópticos (atenuación óptica, longitud de onda, potencia óptica)	Bajo Brillo 45°: 18,4 UB ¹ Alto Brillo 45°: 54,9 UB ¹	0,65 UB ¹	Brillómetros con capacidad de medida en ángulo de 45°	Lámina de vidrio oscuro Modelo 4537	Procedimiento interno CSS P05 I-02 Instructivo para calibración de brillómetro Versión 8 de 2021-09-08
DG4	Viscosidad	25 mm ² /s ≤ Vm ≤ 534,9 mm ² /s	1%	Copas de llenado para medición de viscosidad tipo FORD, DIN, ISO.	Material de referencia certificado, temperatura de 20°C, 23°C y 25°C	Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup. ASTM D1200-23 Numeral: 9,10,11
DG4	Viscosidad	20 mm ² /s ≤ Vm ≤ 534,9 mm ² /s	0,93 %	Copas de inmersión para medición de viscosidad tipo ZAHN, SHELL, ISO	Material de referencia certificado, temperatura de 20°C, 23°C y 25°C	Standard Test Method for Viscosity by Dip- Type Viscosity Cups. ASTM D4212-16 (Reapproved 2023) Numeral: 8,9,10

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 45 A # 55 – 57 Bogotá D.C., Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DG4	Viscosidad	567 mPa.s ≤ Vm ≤ 2308 mPa.s	0,67 %	Viscosímetros tipo stormer (Dinámica)	Material de referencia certificado, temperatura nominal de 23°C a 26°C	Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer. ASTM D562-10 (Reapproved 2023) Método B
DG4	Viscosidad	368,2 mPa.s ≤ Vm ≤ 10 000 mPa.s	0,36 %	Viscosímetros Rotacionales (Dinámica)	Material de referencia certificado, temperatura nominal de 20°C a 40°C	Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by Rotational Viscometer. ASTM D2196-20 Numeral 2.1 y 8
DG4	Viscosidad	10 000 mPa.s < Vm ≤ 108 100 mPa.s	0,57 %	Viscosímetros Rotacionales (Dinámica)	Material de referencia certificado, temperatura nominal de 20°C a 40°C	Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by Rotational Viscometer. ASTM D2196-20 Numeral 2.1 y 8

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA

11-LAC-052

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 37 D # 82 A - 37 Medellín, Antioquia, Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Longitud	$20,8 \mu m \leq Vm \leq 21,67 \mu m$	$0,34 \mu m$	Medidores de espesor de recubrimiento sobre material conductor ferroso	Juego de láminas ferrosas SRM 1358 b	DEFELSKO Management Procedure 2530 Revisión: G Date Issued: October 23, 1998 Date Revised: March 4, 2019
DC3	Longitud	$78 \mu m \leq Vm \leq 78,2 \mu m$	$1,2 \mu m$			
DC3	Longitud	$248,3 \mu m \leq Vm \leq 250,7 \mu m$	$3,8 \mu m$			
DC3	Longitud	$1027,3 \mu m \leq Vm \leq 1041,8 \mu m$	$11 \mu m$			
DC3	Longitud	$2,503 mm \leq Vm \leq 2,506 mm$	$0,0040 mm$	Medidor de espesor de pared por ultrasonido	Bloque métrico de acero modelo 5A	DEFELSKO Management Procedure 2585 Revisión: G Date Issued: Feb 21, 2003 Date Revised: June 16, 2021
DC3	Longitud	$5,002 mm \leq Vm \leq 5,006 mm$	$0,0040 mm$			
DC3	Longitud	$7,502 mm \leq Vm \leq 7,505 mm$	$0,0040 mm$			
DC3	Longitud	$10,004 mm \leq Vm \leq 10,014 mm$	$0,0040 mm$			
DC3	Longitud	$12,499 mm \leq Vm \leq 12,508 mm$	$0,0040 mm$			
DG4	Viscosidad	$25 mm^2/s \leq Vm \leq 534,9 mm^2/s$	$1,0 \%$	Copas de llenado para medición de viscosidad tipo FORD, DIN, ISO.	Material de referencia certificado, temperatura de 20 °C, 23 °C y 25 °C	Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup. ASTM D1200-23 Numeral: 9,10,11
DG4	Viscosidad	$20 mm^2/s \leq Vm \leq 534,9 mm^2/s$	$0,93 \%$	Copas de inmersión para medición de viscosidad tipo ZAHN, SHELL, ISO	Material de referencia certificado, temperatura de 20 °C, 23 °C y 25 °C	Standard Test Method for Viscosity by Dip-Type Viscosity Cups. ASTM D4212-16 (Reapproved 2023) Numeral: 8,9,10

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Calle 37 D # 82 A - 37 Medellín, Antioquia, Colombia.					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DG4	Viscosidad	567 mPa.s ≤ Vm ≤ 2308 mPa.s	0,67 %	Viscosímetros tipo stormer (Dinámica)	material de referencia certificado, temperatura nominal de 23 °C a 26 °C	Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer. ASTM D562-10 (Reapproved 2023) Método B
DG4	Viscosidad	368,2 mPa.s ≤ Vm ≤ 10 000 mPa.s	0,36 %	Viscosímetros Rotacionales (Dinámica)	material de referencia certificado, temperatura nominal de 20 °C a 40 °C	Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by Rotational Viscometer. ASTM D2196-20 Numeral 2.1 y 8
DG4	Viscosidad	10 000 mPa.s < Vm ≤ 108 100 mPa.s	0,57 %	Viscosímetros Rotacionales (Dinámica)	material de referencia certificado, temperatura nominal de 20 °C a 40 °C	Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by Rotational Viscometer. ASTM D2196-20 Numeral 2.1 y 8

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DH4	Espectrofotometría	219,00 nm ≤ λ ≤ 642,00 nm	0,11 nm	Espectrofotómetro UV Vis ABE 1 nm, 2 nm, 4 nm y 5 nm longitud de onda (λ)	Filtros de óxido de Holmio	Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en los Servicios de Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis. CENAM, Abril de 2014
DH4	Espectrofotometría	431,10 nm ≤ λ ≤ 880,03 nm	0,11 nm	Espectrofotómetro UV Vis ABE 1 nm, 2 nm, 4 nm y 5 nm longitud de onda (λ)	Filtros de óxido de Didimio	Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en los Servicios de Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis. CENAM, Abril de 2014
DH4	Espectrofotometría	0,50 % ≤ τ ≤ 92,066 %	0,0104 % τ	Espectrofotómetro Vis Espectrofotómetro UV Vis Colorímetro Fotómetros escala fotométrica (% τ)	Filtros de densidad neutra de transmitancia y absorbancia	Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en los Servicios de Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis. CENAM, Abril de 2014

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DH4	Espectrofotometría	0,036 0 ≤ abs ≤ 2,302 1	0,00089 abs	Espectrofotómetro Vis Espectrofotómetro UV Vis Colorímetro Fotómetros Lector de placas Elisa escala fotométrica (abs)	Filtros de densidad neutra de transmitancia y absorbancia	Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en los Servicios de Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis. CENAM, Abril de 2014
DH7	Colorimetría	400 nm	1,04 %p (CEI, CEE)	Espectrofotómetro para la medición de luz visible, en geometría D/8°, con componente especular incluido y componente especular excluido	Cerámico estándar para la medición de reflexión espectral	Guía técnica de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrocolorímetros y colorímetro. CENAM, junio de 2014
DH7	Colorimetría	410 nm	0,56 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	420 nm	0,57 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	430 nm ≤ Vm ≤ 450 nm	0,58 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	460 nm	0,59 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	470 nm ≤ Vm ≤ 480 nm	0,4 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	490 nm ≤ Vm ≤ 550 nm	0,41 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	560 nm ≤ Vm ≤ 700 nm	0,42 %p (CEI, CEE)			
DH7	Colorimetría	CIE L* : 45,5 ≤ Vm ≤ 83,2	0,15	Colorímetros D/0°, Espectrofotómetros D/8° Observador 2° y 10° CEI y CEE, iluminante D50, D65, A y C	Material de referencia certificado de color gris claro, naranja y cian	Guía técnica de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrocolorímetros y colorímetro. CENAM, junio de 2014
DH7	Colorimetría	CIE a* : -26,5 ≤ Vm ≤ 45,5	0,10			
DH7	Colorimetría	CIE b* : -39,1 ≤ Vm ≤ 72,4	0,10			

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DH7	Colorimetría	$CIE L^* : 81,34 \leq Vm \leq 84,09$	0,15	Colorímetros D/0°, Espectrofotómetros D/8° Observador 10° CEI, iluminante D65,	Material de referencia certificado de color amarillo, verde y gris	Guía técnica de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrocolorímetros y colorímetro. CENAM, junio de 2014
DH7	Colorimetría	$CIE a^* : -0,34 \leq Vm \leq 1,48$	0,10			
DH7	Colorimetría	$CIE b^* : -0,34 \leq Vm \leq 86,99$	0,10			
DH7	Colorimetría	$CIE L^* : 49,54 \leq Vm \leq 95,95$	0,26	Colorímetros D/0°, Espectrofotómetros D/8° Observador 2° y 10° CEI y CEE, iluminante D50, D65 A y C	Material de referencia certificado de color blanco	Guía técnica de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrocolorímetros y colorímetro. CENAM, junio de 2014
DH7	Colorimetría	$CIE a^* : -34,89 \leq Vm \leq 0,40$	0,16			
DH7	Colorimetría	$CIE b^* : 2,36 \leq Vm \leq 17,06$	0,11			
DH7	Colorimetría	$CIE L^* : 46,4 \leq Vm \leq 94,4$	0,42	Espectrofotómetros, densitómetros y espectrodensitómetros para medición de densidad de color en geometría 45/0°, observador 2° y 10°, iluminante D65, D50, A y C	Material de referencia certificado de color blanco*, gris claro, naranja y cian**	Guía técnica de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrocolorímetros y colorímetro. CENAM, junio de 2014
DH7	Colorimetría	$CIE a^* : -26,9 \leq Vm \leq 45,9$	0,14			
DH7	Colorimetría	$CIE b^* : -39,5 \leq Vm \leq 73,2$	0,14			
DH7	Colorimetría	$B,C,M,Y : 1,08 \leq Vm \leq 1,72$	0,02	Densitómetros y espectrodensitómetros	Referencia para medición de densidad de color	Reflection Density of Printed Matter. ASTM D7305-08a (2020)

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DH7	Colorimetría	CIE L* : 35,38 ≤ Vm ≤ 44,11	0,20	Colorímetros D/0°, Espectrofotómetros D/8° Observador 10° CEI, iluminante D65	Material de referencia certificado de color gris oscuro y rojo	Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en los servicios de Calibración de Espectrocolorímetros y Colorímetros. CENAM, Junio 2014
DH7	Colorimetría	CIE a* : -0,56 ≤ Vm ≤ 39,20	0,10			
DH7	Colorimetría	CIE b* : 0,66 ≤ Vm ≤ 19,84	0,10			
DH9	Turbidimetría	0,5 NTU 1 NTU 2 NTU 10 NTU 20 NTU 40 NTU 100 NTU 500 NTU 1000 NTU 4000 NTU	0,011 NTU 0,031 NTU 0,046 NTU 0,19 NTU 0,40 NTU 0,62 NTU 1,5 NTU 4,0 NTU 6,0 NTU 1,7 x 10² NTU	Medidores de turbidez	Materiales de referencia certificados de turbidez en los valores de: 0,5 NTU 1 NTU 2 NTU 10 NTU 20 NTU 40 NTU 100 NTU 500 NTU 1000 NTU 4000 NTU	Procedimiento interno validado CSS P05 I-19 INS. Calibración de turbidímetro Versión 1 de 2022-06-30
DB2	Conductividad	5 µS/cm 50 µS/cm 147 µS/cm 500 µS/cm 1413 µS/cm 10 000 µS/cm	0,24 µS/cm 0,60 µS/cm 1,0 µS/cm 3,0 µS/cm 6,0 µS/cm 30 µS/cm	Medidor de conductividad - Conductívimetros	Materiales de referencia certificados de conductividad electrolítica en los valores de: 5 µS/cm 50 µS/cm 147 µS/cm 500 µS/cm 1413 µS/cm 10 000 µS/cm	Manual MU-QU-002 de uso de conductívimetro. Edición digital o Centro Español de Metrología - CEM

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA
11-LAC-052
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	SITIO					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DB3	Potencial de Hidrógeno - pH	2 pH 4 pH 7 pH 9 pH 10 pH 12 pH	0,020 pH 0,014 pH 0,014 pH 0,037 pH 0,030 pH 0,030 pH	Medidor de pH - pHmetros	Materiales de referencia certificados de potencial de hidrógeno en los valores de: 2 pH 4 pH 7 pH 9 pH 10 pH 12 pH	Procedimiento QU-003 para la calibración de pHmetros digitales. Centro Español de Metrología - CEM, Edición digital 1 de 2008
DH10	Temperatura de color	$2856\text{ K} \leq Vm \leq 6500\text{ K}$	53 K	Fuentes de iluminación, faros patrón y cabinas de iluminación	Espectroradiómetro	CSS Po5 I-03 INS. Calibración fuentes de iluminación Versión: 6 Fecha: 2023-05-30
DH2	Fotometría	$300,09\text{ lx} \leq E \leq 99\,793,52\text{ lx}$	31 lx	Fuentes de iluminación, faros patrón y cabinas de iluminación	Espectroradiómetro	CSS Po5 I-03 INS. Calibración fuentes de iluminación Versión: 6 Fecha: 2023-05-30

Notas:
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k=2” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.
¹ UB: Unidades de brillo, alto brillo y bajo brillo
2 CEI: Componente Especular Incluido
3 CEE: Componente Especular Excluido
ρ: Reflectancia Espectral
abs: Unidades de absorbancia
λ: Longitud de onda
%τ: Porcentaje de transmitancia
B, C, M, Y corresponden a los colores Black, Cian, Magent, Yellow.

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con



ANEXO DEL CERTIFICADO

METRILAB LTDA

11-LAC-052

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

V_m: Valor Medido

E: Iluminancia medida

Para conductividad electrolítica los valores reportados en el alcance corresponden a valores nominales y pueden variar según el proveedor del material de referencia certificado.

Para potencial de hidrógeno los valores reportados en el alcance corresponden a valores nominales y pueden variar según el proveedor del material de referencia certificado.

NTU Significa Nefelometric Turbidity Unit o unidades nefelométricas de turbidez.

pH significa potencial de hidrógeno

En la magnitud colorimetría las calibraciones en sitio cubren las realizadas en laboratorio permanente

Para turbidimetría los valores reportados en el alcance corresponden a valores nominales y pueden variar según el proveedor del material de referencia certificado.

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

