



**EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA**  
acredita a:

**VYO INGENIERÍA S.A.S.**

NIT: 900.600.953-3

Calle 2C No. 8-23 Urbanización Los Campanos, Valledupar, Cesar, Colombia.

*La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad, se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:*

**ISO/IEC 17025:2017**

*Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo*

19-LAB-004

*Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC.*

*La vigencia de este certificado se puede verificar en [www.onac.org.co](http://www.onac.org.co)*

**Certificado de Acreditación**

19-LAB-004

**Fecha Publicación del Otorgamiento:**

2020-01-30

**Fecha de Publicación Última Actualización:**

2021-10-12

**Fecha de Renovación:**

**Fecha de Vencimiento:**

2023-01-29

\_\_\_\_\_  
Alejandro Giraldo  
Director Ejecutivo

**IAAC**



**No. D 42543**

Página 1 de 1



## ANEXO DE CERTIFICADO

VYO INGENIERÍA S.A.S.

19-LAB-004

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo



SEDE	Calle 2 C Nº 8-23 Urbanización los Campanos. Valledupar-Cesar, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L24	C58	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Mecánica	Concreto	8,19 MPa a 46,5 MPa.	INV-E-410: 2013
L24	C58	Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada cargada en el punto central	Mecánica	Concreto	3,5 MPa a 6 MPa.	INV-E-415:2013

SEDE	SITIO					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO	ENSAYO	TÉCNICA	SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	DOCUMENTO NORMATIVO
L09	C58	Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena	Gravimétrica	Suelos	<b>Densidad</b> 1,78 g/cm <sup>3</sup> a 2,25 g/cm <sup>3</sup> (1780 kg/m <sup>3</sup> a 2250 kg/m <sup>3</sup> )  <b>Peso unitario</b> ( 15,70 kN/m <sup>3</sup> a 21,21 KN/m <sup>3</sup> )	INV-E-161:2013